

LOGO EVN TRI ÂN KHÁCH HÀNG



Logo năm dọc

■ C-100 M-85 Y-0 K-4
R-22 G-67 B-151

■ C-0 M-100 Y-100 K-0
R-237 G-28 B-36

■ C-0 M-0 Y-100 K-0
R-255 G-242 B-0

LOGO EVN TRI ÂN KHÁCH HÀNG



Logo nằm ngang

■ C-100 M-85 Y-0 K-4
R-22 G-67 B-151

■ C-0 M-100 Y-100 K-0
R-237 G-28 B-36

■ C-0 M-0 Y-100 K-0
R-255 G-242 B-0

Khoảng cách an toàn khi sử dụng logo trong in ấn:



Logo nằm ngang



Logo nằm dọc

Kích thước tối thiểu trong in ấn:

Điều chỉnh kích thước logo phù hợp với từng ấn phẩm truyền thông như: banner ngang, banner dọc, banner thông tầng, tờ rời, tờ gấp, backdrop các hội nghị truyền thông không đc nhỏ hơn 3cm.

Việc điều chỉnh kích thước phải đảm bảo logo hiển thị to, rõ nét và dễ đọc.



Vị trí đặt logo trên một số ấn phẩm truyền thông cụ thể:



Banner ngang

Đối với banner ngang, banner dọc và standee logo không được nhỏ hơn 15cm.

Logo được đặt ở phía trên cùng bên tay trái của ấn phẩm và đảm bảo khoảng cách an toàn được quy định ở mục - Khoảng cách an toàn khi sử dụng logo trong in ấn.

Miếng dán trên ngực hình chữ nhật có kích thước 10cm x 5cm.



standee



Banner dọc

Vị trí đặt logo trên một số ấn phẩm truyền thông cụ thể:



Đối với các ấn phẩm in ấn logo không được nhỏ hơn 5cm. Logo có thể linh động đặt ở trên, trái phải hoặc ở giữa tùy các thiết kế tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách an toàn được quy định ở mục - Khoảng cách an toàn khi sử dụng logo trong in ấn.

Vị trí đặt logo trên một số ấn phẩm truyền thông cụ thể:

Backdrop các hội nghị truyền thông



Mẫu tem dán hoặc bảng gắn tường:



Biển trao tặng trong các chương trình xã hội:



Logo có thể linh động đặt ở trên, trái phải hoặc ở giữa tùy các thiết kế tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách an toàn được quy định ở mục - Khoảng cách an toàn khi sử dụng logo trong in ấn.